



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## AUGERTORQUE Erdbohrer

Serie **EB**



WSS Wurzelstockscherer Serie WE  
BFG Baumfällgerät Serie WT  
HSG Holzspaltgreifer Serie WS  
HR Hydraul. Rüttelplatte Serie IHC  
VR Verdichtungsrad Serie IHC  
SAT Abbruch-Stiel



Auger Torque seit 2015 Teil der Kinshofer Firmengruppe ist in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit weltweit für seine hochwertigen Produkte der Erdbohrtechnik bekannt.

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL	1200	X1500	X2000	X2500	3000 MAX	3500 MAX	4500 MAX
Baggergewicht (t)	<b>0,75 - 1,0 t</b>	<b>1,0 - 2,0 t</b>	<b>1,0 - 2,5 t</b>	<b>1,5 - 3,0 t</b>	<b>2,0 - 4,0 t</b>	<b>2,5 - 4,5 t</b>	<b>3,0 - 5,0 t</b>
Hydr. Druckbereich	30 - 185 bar	70 - 205 bar	70 - 240 bar	70 - 240 bar	80 - 240 bar	80 - 240 bar	80 - 240 bar
Drehmomentbereich	191 - 1178 Nm	511 - 1496 Nm	639 - 2190 Nm	830 - 2847 Nm	959 - 2877 Nm	1205 - 3614 Nm	1500 - 4499 Nm
Durchflussmenge	15 - 32 l/min	20 - 45 l/min	25 - 57 l/min	27 - 65 l/min	27 - 75 l/min	40 - 85 l/min	50 - 95 l/min
Drehzahl	41 - 88 U/min	44 - 98 U/min	43 - 99 U/min	36 - 87 U/min	36 - 100 U/min	42 - 90 U/min	43 - 81 U/min
Schaftwelle	50mm rund Stahl	<b>65mm rund (STD)</b> 57mm 4-Kant 2" 6-Kant	<b>65mm rund (STD)</b> 57mm 4-Kant 2" 6-Kant	<b>65mm rund (STD)</b> 57mm 4-Kant 2" 6-Kant	<b>65mm rund (STD)</b> 57mm 4-Kant 2" 6-Kant	<b>65mm rund (STD)</b> 57mm 4-Kant 2" 6-Kant	<b>65mm rund (STD)</b> 57mm 4-Kant 2" 6-Kant
Höhe	450 mm	585 mm	585 mm	585 mm	665 mm	665 mm	665 mm
Breite	160 mm	200 mm	200 mm	200 mm	244 mm	244 mm	244 mm
Gewicht	35 kg	46 kg	47 kg	48 kg	71 kg	73 kg	75 kg
Aufhängungsoptionen	Ein-Bolzen- Aufhängung	Ein-Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung Zwei- Bolzen- Aufhängung mit Auflage
Bohrschnecken Serie	S2/S1	S4	S4	S4	S4	S4	S4
Bohrdurchmesser	100 - 300 mm	100 - 400 mm	100 - 450 mm	100 - 500 mm	100 - 600 mm	100 - 750 mm	100 - 900 mm



Technische Änderungen vorbehalten



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## AUGERTORQUE Erdborhrer

Serie **EB**



Holz - u.a. Spezialausrüstungen  
 AugerTorque Erdborhrer Serie EB  
 Forstgeräte  
 Lastarm / Verlängerung / Abbruchstiel u.a.  
 Hydraul. Rüttelplatte Serie IHC  
 Verdichtungsgeräte



Auger Torque seit 2015 Teil der Kinshofer Firmengruppe ist in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit weltweit für seine hochwertigen Produkte der Erdborhrtechnik bekannt.

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL	5500MAX	7000 MAX	8000 MAX
Baggergewicht (t)	4,50 - 6,0 t	5,0 - 7,0 t	6,0 - 8,0 t
Hydr. Druckbereich	80 - 260 bar	80 - 260 bar	80 - 240 bar
Drehmomentbereich	1685 - 5477 Nm	2133 - 6931 Nm	2717 - 8152 Nm
Durchflussmenge	40 - 115 l/min	60 - 135 l/min	70 - 150 l/min
Drehzahl	27 - 78 U/min	36 - 81 U/min	33 - 70 U/min
Schaftwelle	<b>75mm</b> 4-Kant (STD) 2.5" 6-Kant	<b>75mm</b> 4-Kant (STD) 2.5" 6-Kant	<b>75mm</b> 4-Kant (STD) 2.5" 6-Kant
Höhe	780 mm	780 mm	780 mm
Breite	269 mm	269 mm	269 mm
Gewicht	108 kg	112 kg	116 kg
	Ein-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung mit Auflage
Bohrschnecken Serie	S5	S5	S5
Bohrdurchmesser	150 - 750 mm	150 - 900 mm	150 - 1200 mm



© SAT 10/2019



**SAT®**

**Schwiebacher Abbruch Technik**

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## AUGERTORQUE Erdbohrer

Serie **EB**



Holz - u.a. Spezialausrüstungen  
 AugerTorque Erdbohrer Serie EB  
 Forstgeräte  
 Lastarm / Verlängerung / Abbruchstiel u.a.  
 Hydraul. Rüttelplatte Serie IHC  
 Verdichtungsgeräte



Auger Torque seit 2015 Teil der Kinshofer Firmengruppe ist in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit weltweit für seine hochwertigen Produkte der Erdbohrtechnik bekannt.

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL	17000MAX	20000 MAX	25000 MAX
Baggergewicht (t)	10,0 - 15,0 t	13,0 - 20,0 t	15,0 - 22,0 t
Hydr. Druckbereich	160 - 260 bar	160 - 240 bar	160 - 240 bar
rehmomentbereich	10381 - 16869 Nm	13043 - 19564 Nm	16503 - 24755 Nm
Durchflussmenge	80 - 170 l/min	80 - 170 l/min	80 - 170 l/min
Drehzahl	20 - 42 U/min	16 - 33 U/min	12 - 26 U/min
Schaftwelle	75mm 4-Kant (STD) 3" 6-Kant	75mm 4-Kant (STD) 3" 6-Kant	75mm 4-Kant (STD) 3" 6-Kant
Höhe	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Breite	345 mm	345 mm	345 mm
Gewicht	267 kg	268 kg	269 kg
Aufhängungsoptionen	Ein-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung mit Auflage	Ein-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung Zwei-Bolzen-Aufhängung mit Auflage
Bohrschnecken Serie	S6	S6	S6
Bohrdurchmesser	150 - 1000 mm	150 - 1200 mm	150 - 1500 mm



Technische Änderungen vorbehalten

© SAT 10/2019